






配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

- ①回路: エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		分岐閉閉器数					付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器 3P2E (200V)	安全ブレーカ 2P2E (200V)	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース	形式			材質	色彩					承認
-	50A GBU-53:1HCC	30A BC-2NA	16 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤	NMG35222IC3	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	

内外電機株式会社