



- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB 電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S 電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッタースペース (木板) | 主開閉器 | | 一次送り回路 | | | | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付スペース (木板) | 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | | 日付 | | 名称 | 面 | 担当 | | | | | |
|----------------|------------|------|--------|---|---|--------|----------|--------|----------|---|-----------------|-------|---|----------|------|------|-----------|----|----|----|-----------|------|--------|----|--------------------------|
| | 漏電遮断器 | 3P2E | P | E | A | 安全ブレーカ | 2P1E 20A | 安全ブレーカ | 2P2E 20A | P | | E | A | 増回路スペース | 定格電流 | 60 A | 形式 | | | | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 |
| 有 | GBU-63:1HC | 60 A | - | - | - | 22 | 2P1E 20A | 6 | 2P2E 20A | P | E | A | 2 | - | 60 A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 整理番号 | 住宅用分電盤 | 品番 | NMLG36282PC4 (ピークカット機能付) |