



1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当		
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図					
有	75 A	-	26	6	2	-	-	-	75 A	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤	NMLG37322PC4	品番	(ピークカット機能付)	
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA							材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色	マンセル	8GY9,7/0,2	内電機株式会社				図番		