





配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)  
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63:1HEC	11分用閉閉器 安全ブレーカ 2P2E 30A BC-2NA	分岐閉閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 1/8 (A3基準) 承認 検査 設計 製図	名称 整理 番号 品名 品番	面 相当
			安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA	安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) 2P2E 30A BC-2NA	2			内外電機株式会社	住宅用分電盤 NYG362221C3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		