





配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φ3W-100V遮断器	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名		
30A	60A	-	20	5	1	2		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番		
BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					NYG362621B3		