




配線孔寸法図(斜線部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)		
30A	75A	-	10	3	1	2
BC-2NA	GBU-73:1HKC	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-

分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号 品名 住宅用分電盤 品番 NYG37142IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		
内外電機株式会社					