






配線孔寸法図(斜線部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ								
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号		
30A	75A	-	16	5	1						住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						品名		
											品番		
											品番		

内外電機株式会社

NYG37222IB3
(エコキュート・IHクッキングヒーター用)