



配線孔寸法図(////部開口)









端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm²同梱）

主幹）ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
2P2E	（木板）	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		（木板）
(200V) 20A BC-2NA	(175x75) 有	60A GBU-63・1HEC	−	14 BC-1NA	3 BC-2NA	(200V)（IH用） 1 BC-2NA	2	(175x75) −

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NYLG36182IB2（エコキュート・IHクッキングヒーター用）		
図番			

17-8-A

1	HV-401, 579	NYLG36182IB2