


注1) 取付孔は設けておりません。
 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
 負荷名称が必要な場合はご指示願います。
 注3) 分岐CBスペースについてははくしプタ付と致します。
 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



F	変更履歴	特記事項	品番	TDME4005YB	検図	設計	製図	名称	TOP幹線分岐盤	数量
			キャビネット	CRHZ167025SC (屋外露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
			ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社	図番	欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Engineering Inc.			

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V


または

AC3φ3W 200V

mm²×3

ELCB3P
400/400A
(NV400-CW)
(50kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	2
	3
	4
	5
	6



型式	定格	数量	電圧	備考
NF250-CV	MCCB3P 225/225A	5	200	
(スペース)	MCCB3P 225/ A	1	200	

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電極、素子、電圧の表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TDME4005YB	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号		作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次