









注1）取付孔は設けておりません。
　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
　　負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3）分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4）各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5）機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1052CC	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
		キャビネット	CMEZ1440016SC （屋内露出壁掛）						
		ドア	t1.6（スチール）	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
		ボデー	t1.6（スチール）			1:10			
		ハンドル	スイングハンドル中 （キー200）				内外電機株式会社	図番	欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色（2.5Y9/1近似色）				Naigai Energering Inc.		

TLHE100052004



負荷名称		回路No.
		1
		3
		5
		7
		9
		11
		13
		15
		17
		19
		21
		23
		25
		27
		29

回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		
26		
28		
30		

負荷名称		回路No.
		31
		33
		35
		37
		39
		41
		43
		45
		47
		49
		51
		53
		55



回路No.		負荷名称
32		
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		
52		
54		
56		

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12	PSCB2P1E 30/ 20A	46	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番 TLHE1052CC		検図	設計	製図	名称 TOP電灯分電盤	
		シーケンス記号	作成日				整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 / 欠



注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器(EEスイッチ)接続用です。

変更履歴	特記事項	品番		検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
			作成日				整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 / 欠