

- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLHE2014WB				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ135016SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア		作成日	縮尺 A3基準	整理番号	ページ
▲		ボデー			1:10		
▲		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ				Naigai Energering Inc.	

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NELB3P
225/200A
(NV250-NCV)
(36kA)
(100mA)



負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

型式	型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E	30 / 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E	30 / 20A	6	100	
NPS-12T	PSCB2P1E	30 / 20A	6	100	
(スペース)	PSCB2P	30 / A	2	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TLHE2014WB	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号						
					作成日			整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次