

注1) 取付孔は設けておりません。  
 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
 負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TPKE2520YB-A	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	数量
			キャビネット	CRHZ155020SC (屋外露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日		縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
			ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)						
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					内外電機株式会社	図番	欠
								Naigai Engineering Inc.		

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D


E

F

AC3φ3W 200V

m㎡×3

ELCB3P  
250/250A  
(NV250-CV)  
(36kA)  
(100mA)



型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50 / 30A	20	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPKE2520YB-A	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	
		シーケンス記号							
				作成日			整理番号		ページ
							内外電機株式会社	図番	欠
							Naigai Engineering Inc.		