



- 注1) 取付孔は設けておりません。
 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
 負荷名称が必要な場合はご指示願います。
 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TPKE4020YB				TOP動力分電盤	
△		キャビネット CRHZ186025SC (屋外露出壁掛)					
△		ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
△		ボデー t1.6 (スチール)		1:10			
△		ハンドル 防水スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社	図番
△		色/仕上げ ナイガイクリウム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Engineering Inc.	欠



負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	20	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPKE4020YB	検図	設計	製図	名称
▲		シーケンス記号					
▲				作成日			整理番号
▲							内外電機株式会社 図番
▲							Naigai Energeting Inc. 次