



- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TPKM4018YB				TOP動力分電盤	
△		キャビネット CRHZ176025SC (屋外露出壁掛)					
△		ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
△		ボデー t1.6 (スチール)					
△		ハンドル 防水スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社	図番
△		色/仕上げ ナイガイクリウム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Engineering Inc.	欠



負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/30A	18	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TPKM4018YB	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号						
					作成日			整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番