

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番                     | 検図  | 設計   | 製図   | 名称                     | 数量  |
|------|------|------------------------|-----|------|------|------------------------|-----|
| ▲    |      | TPQE0504WR             |     |      |      | TOP動力分電盤               |     |
| ▲    |      | キャビネット                 |     |      |      |                        |     |
| ▲    |      | ドア                     |     |      |      |                        |     |
| ▲    |      | ボデー                    |     |      |      |                        |     |
| ▲    |      | ハンドル                   |     |      |      |                        |     |
| ▲    |      | 色/仕上げ                  |     |      |      |                        |     |
|      |      | 品番                     |     |      |      |                        |     |
|      |      | CMCZ709516SC (屋内露出壁掛)  |     |      |      |                        |     |
|      |      | t1.6 (スチール)            |     |      |      |                        |     |
|      |      | t1.6 (スチール)            |     |      |      |                        |     |
|      |      | スイングハンドル小 (キー200)      |     |      |      |                        |     |
|      |      | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |      |      |                        |     |
|      |      |                        | 検図  | 設計   | 製図   | 名称                     | 数量  |
|      |      |                        |     |      |      | TPQE0504WR             |     |
|      |      |                        | 作成日 | 縮尺   | A3基準 | 整理番号                   | ページ |
|      |      |                        |     | 1:10 |      |                        |     |
|      |      |                        |     |      |      | 内外電機株式会社 図番            | 欠   |
|      |      |                        |     |      |      | Naigai Energening Inc. |     |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D


E

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

ELCB3P  
50/50A  
(NV63-CV)  
(7.5kA)  
(30mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |

| 型式         | 規格               | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|------------|------------------|----|-------|----|
| NF30-KC AP | PMCB3P3E 30/ 30A | 4  | 200   |    |
| (スペース)     | PMCB3P 30/ A     | 2  | 200   |    |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TPQE0504WR | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                 |         |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------------------|---------|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                    |         |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                               | ページ     |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. | 図番<br>欠 |