

お取引先各位

内外電機株式会社

## CRF形・CRH形キャビネット 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、ご愛顧頂いております「CRF形・CRH形キャビネット」につきまして、下記のとおり仕様変更いたします。何卒、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

### 1. 対象商品

以下のシリーズのドア両開き

シリーズ名	品名	2017年版総合価格表掲載頁
CRF形	制御盤キャビネット	P.64～67
CRFG形	窓付制御盤キャビネット	P.76
CRFL形	ルーバー付制御盤キャビネット	P.78
	熱機器収納(ルーバー付)キャビネット	P.58
CRH形	制御盤キャビネット	P.72～75
CRHG形	窓付制御盤キャビネット	P.77

### 2. 変更内容

①ドア両開きの保護等級が変更になります。

シリーズ名	保護等級	
	変更前	変更後
CRF形	IP33	IP43
CRFG形		
CRH形	IP33	IP44
CRHG形		

※CRFL形の保護等級の変更はございません。

②ドアの機器類取付範囲が変更になります。詳細は別紙資料をご参照ください。

### 3. 変更時期

2018年3月より順次実施

在庫状況によっては新旧商品が混在する場合がございますので、予めご了承願います。

### 4. 品番及び価格について

仕様変更による商品の品番及び価格の変更はございません。

以上

## 変更内容

### ①ドア両開きの保護等級

シリーズ名	品名	保護等級	
		変更前	変更後
CRF形	制御盤キャビネット	IP33	IP43
CRFG形	窓付制御盤キャビネット		
CRH形	制御盤キャビネット	IP33	IP44
CRHG形	窓付制御盤キャビネット		

※CRFL形ルーバー付制御盤キャビネット及び  
熱機器収納（ルーバー付）キャビネットの保護等級に変更はございません。

### ②機器類取付範囲（ドア）

変更前	変更後
<p>機器類取付範囲図（ドア）</p> <p>Diagram showing the equipment installation range on the door before the change. It features two doors with dimensions: horizontal distance between door centers is 65mm, vertical distance between door centers is 45mm. Door width is 130mm, height is 100mm. Spacing between doors is 130mm. Total door width is 160mm. Cabinet width is 1100mm (vertical dimension 6). Spacing from cabinet edge to door center is 80mm. Spacing between door centers is 75mm. Spacing from door center to cabinet edge is 80mm. Spacing between door centers is 30mm. Spacing from door center to cabinet edge is 40mm.</p> <p>注 1. ( ) 寸法はキャビネット縦寸法 1100mm 以上に適用。</p>	<p>機器類取付範囲図（ドア）</p> <p>Diagram showing the equipment installation range on the door after the change. It features two doors with dimensions: horizontal distance between door centers is 60mm, vertical distance between door centers is 48mm. Door width is 130mm, height is 100mm. Spacing between doors is 130mm. Total door width is 160mm. Cabinet width is 1000mm (vertical dimension 6). Spacing from cabinet edge to door center is 80mm. Spacing between door centers is 75mm. Spacing from door center to cabinet edge is 80mm. Spacing between door centers is 35mm. Spacing from door center to cabinet edge is 40mm.</p> <p>両開キャビネット縦寸法 1000mm 以下に適用。</p>
<p>Diagram showing an alternative equipment installation range on the door before the change. It features two doors with dimensions: horizontal distance between door centers is 65mm, vertical distance between door centers is 45mm. Door width is 130mm, height is 100mm. Spacing between doors is 160mm. Total door width is 160mm. Cabinet width is 1200mm (vertical dimension 6). Spacing from cabinet edge to door center is 80mm. Spacing between door centers is 75mm. Spacing from door center to cabinet edge is 80mm. Spacing between door centers is 75mm. Spacing from door center to cabinet edge is 40mm.</p> <p>注 2. キャビネット品番 CRF(H)1410・CRF(H)1412 CRF(H)1610・CRF(H)1612 のみ適用。 ※2017年版総合価格表P.65～67, 73～75掲載</p>	<p>Diagram showing an alternative equipment installation range on the door after the change. It features two doors with dimensions: horizontal distance between door centers is 60mm, vertical distance between door centers is 48mm. Door width is 130mm, height is 100mm. Spacing between doors is 160mm. Total door width is 160mm. Cabinet width is 1200mm (vertical dimension 6). Spacing from cabinet edge to door center is 80mm. Spacing between door centers is 75mm. Spacing from door center to cabinet edge is 80mm. Spacing between door centers is 75mm. Spacing from door center to cabinet edge is 40mm.</p> <p>両開キャビネット縦寸法 1200mm 以上に適用。</p>