



【DBP形電線固定金具使用可能範囲】

| 注1) 適用DBP (電線固定金具) | A (キャビネット幅) |
|--------------------|-------------|
| DBP-50・40 (C・K) | 600 |
| DBP-60・50 (C・K) | 700 |
| DBP-70・60 (C・K) | 800 |
| DBP-80・70 (C・K) | 900 |
| DBP-90・80 (C・K) | 1000 |
| DBP-100・90 (C・K) | 1200 |

| 数量 | 基台品番 | A | B |
|----|-------------|------|-----|
| | NFZA160-25C | 600 | 215 |
| | NFZA170-25C | 700 | 215 |
| | NFZA180-25C | 800 | 215 |
| | NFZA190-25C | 900 | 215 |
| | NFZA110-25C | 1000 | 215 |
| | NFZA112-25C | 1200 | 215 |
| | NFZA160-40C | 600 | 365 |
| | NFZA180-40C | 800 | 365 |
| | NFZA110-40C | 1000 | 365 |
| | NFZA112-40C | 1200 | 365 |

| 数量 | 基台品番 | A | B |
|----|-------------|------|-----|
| | NFZA160-35C | 600 | 315 |
| | NFZA170-35C | 700 | 315 |
| | NFZA180-35C | 800 | 315 |
| | NFZA190-35C | 900 | 315 |
| | NFZA110-35C | 1000 | 315 |
| | NFZA112-35C | 1200 | 315 |
| | NFZA170-50C | 700 | 465 |
| | NFZA180-50C | 800 | 465 |
| | NFZA110-50C | 1000 | 465 |
| | NFZA112-50C | 1200 | 465 |

注1) DBP形電線固定金具は別売で付属しておりません。
 注2) アンカーボルト 固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スペースをお願いします。(先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい)

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | NFZA | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | 数量 |
|------|------|-------|------------------------|-----|----|------|----------------------------------|-----|
| | | | | | | | CNAZ形自立盤キャビネット用基台 フリーアクセスフロア用 | |
| | | カバー | t1.6 (スチール) | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号 | ページ |
| | | ボデー | t2.3 (スチール) | | | | 内外電機株式会社 図番 | 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) | | | | Naigai Engineering Inc. | |