



注1) 取付孔は設けておりません。
 取付孔が必要な場合参考寸法の位置にφ10孔加工をお願いします。
 注2) 定格表示にて(カッコ)内は耐熱定格電流値を表す。
 注3) 表示灯回路にてF(ヒューズ)以降は1V配線とします。

型式番号・・・ 2BS-0063
 型式区分・・・ (種別) 二種耐熱形分電盤 (区分) 専用形
 消防庁登録機関・・・ (一社) 日本電気協会

*盤名称は下記より選定して下さい。
 (下記以外の名称は不可。)

製作品	盤名称板 (NPO)
○	非常電源専用盤
○	防災電源専用盤
○	非常照明用盤

認定品

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		MXBZ0201FM0702				二種耐熱形分電盤 (専用形)	1
▲		キャビネット	F2M850-20				ページ
▲		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺 A3基準	整理番号	
▲		ボデー	t1.6 (スチール)		1:10		
▲		ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)			内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)			Naigai Energening Inc.	