



- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




F	変更履歴	特記事項	品番	MZCM2036BA2012-A	検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤	数量
	▲		キャビネット	CMCZ129516SC (屋内露出壁掛)						
	▲		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	▲		ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
	▲		ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)			Naigai Energening Inc.			

1 2 3 4 5 6 7 8


A
B
C
D
E
F



負荷名称	回路No.
	31
	33
	35



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	



型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	36	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	MZCM2036BA2012-A	検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤	
			シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠

1 2 3 4 5 6 7 8



A

B

C

D

E



型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/30A	12	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	MZCM2036BA2012-A	検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤	
			シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
								内外電機株式会社 図番		欠
								Naigai Energering Inc.		