

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。


|   |      |      |        |                        |     |      |                        |             |              |     |
|---|------|------|--------|------------------------|-----|------|------------------------|-------------|--------------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番     | MZHE0522BA0506         | 検図  | 設計   | 製図                     | 名称          | TOP電灯動力混合分電盤 | 数量  |
|   | ▲    |      | キャビネット | CMCZ709516SC (屋内露出壁掛)  |     |      |                        | 整理番号        |              | ページ |
|   | ▲    |      | ドア     | t1.6 (スチール)            | 作成日 | 縮尺   | A3基準                   |             |              |     |
|   | ▲    |      | ボデー    | t1.6 (スチール)            |     | 1:10 |                        |             |              |     |
|   | ▲    |      | ハンドル   | スイングハンドル小 (キー200)      |     |      |                        | 内外電機株式会社 図番 |              | 欠   |
|   |      |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |      | Naigai Energening Inc. |             |              |     |

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
50/50A  
(NV63-NCV)  
(7.5kA)  
(30mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考   |
|---------|------------------|----|-------|------|
| NPS-22  | PSCB2P2E 30/ 20A | 4  | 100   | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 9  | 100   |      |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 9  | 100   |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

|   |      |      |         |                |     |    |    |                                    |         |
|---|------|------|---------|----------------|-----|----|----|------------------------------------|---------|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | MZHE0522BA0506 | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                 |         |
|   |      |      | シーケンス記号 |                |     |    |    |                                    |         |
|   |      |      |         |                | 作成日 |    |    | 整理番号                               | ページ     |
|   |      |      |         |                |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Energeting Inc. | 図番<br>次 |

