

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてははくしプタ付と致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



F	変更履歴	特記事項	品番	TDMT2204BA 組替	検図	設計	製図	名称	TOP幹線分岐盤	数量
			キャビネット	CMEZ126020SC (屋内露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ポデー	t1.6 (スチール)			1:10			
			ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energening Inc.			

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V


または

AC3φ3W 200V

mm²×3

RST
250A

負荷名称	回路No.
	A
	B
	C
	D



型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NF250-CV	MCCB3P 225/225A	4	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TDMT2204BA	検図	設計	製図	名称	TOP幹線分岐盤	
△		シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
△							内外電機株式会社	図番	欠
△							Naigai Energering Inc.		