

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。


F	変更履歴	特記事項	品番	TLHE1522BT	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
			キャビネット	CMEZ804012SC (屋内露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日		縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)					内外電機株式会社 図番	欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					Naigai Energening Inc.		

AC1φ3W 100/200V


m㎡×3

NELB3P  
150/150A  
(NV150-NCVS)  
(30kA)  
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	



注意  
負荷制御により以下の接続としてください。  
a 接点の場合はS2-NO端子へ(図例)  
b 接点の場合はS2-NC端子へ  
\* S2端子は並列接続になりますのでご注意ください。

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/20A	9	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番 TLHE1522BT	検図	設計	製図	名称 TOP電灯分電盤	
		シーケンス記号				整理番号	ページ
			作成日			内外電機株式会社	図番
						Naigai Engineering Inc.	欠