

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



|   |      |       |                        |                       |     |    |         |                        |             |     |
|---|------|-------|------------------------|-----------------------|-----|----|---------|------------------------|-------------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項  | 品番                     | TLHM0518DK            | 検図  | 設計 | 製図      | 名称                     | TOP電灯分電盤    | 数量  |
|   |      |       | キャビネット                 | CMEZ104012SC (屋内露出壁掛) |     |    |         |                        |             |     |
|   |      |       | ドア                     | t1.6 (スチール)           | 作成日 |    | 縮尺 A3基準 | 整理番号                   |             | ページ |
|   |      |       | ボデー                    | t1.6 (スチール)           |     |    | 1:10    |                        |             |     |
|   |      |       | ハンドル                   | スイングハンドル小 (キー200)     |     |    |         |                        | 内外電機株式会社 図番 | 欠   |
|   |      | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |                       |     |    |         | Naigai Energering Inc. |             |     |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NMCB3P  
50/50A  
(NF63-NCV)  
(7.5kA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3


KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 1A    |      |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2A    |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧 (V) | 備考   |
|---------|------------------|----|--------|------|
| NPS-22  | PSCB2P2E 30/ 20A | 4  | 100    | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 7  | 100    |      |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 7  | 100    |      |
| (スペース)  | PSCB2P 30/ A     | 4  | 100    |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

|      |      |         |            |     |    |    |                                     |         |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLHM0518DK | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                  |         |
|      |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                     |         |
|      |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ     |
|      |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番<br>次 |