









注1）取付孔は設けておりません。
　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
　負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3）分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4）各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5）機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴		特記事項	品番	TLHM1056CB
			キャビネット	CMEZ144016SC　（屋内露出壁掛）
			ドア	t1.6（スチール）
			ボデー	t1.6（スチール）
			ハンドル	スイングハンドル中　（キー200）
			色／仕上げ	ナイガイクリーム色（2.5Y9／1近似色）

検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号		ページ
			内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠

TLHM100056000



負荷名称		回路No.
		1
		3
		5
		7
		9
		11
		13
		15
		17
		19
		21
		23
		25
		27
		29

回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		
26		
28		
30		



負荷名称		回路No.
		31
		33
		35
		37
		39
		41
		43
		45
		47
		49
		51
		53
		55

回路No.		負荷名称
32		
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		
52		
54		
56		

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12	PSCB2P1E 30/ 20A	50	100	

注1）凸印記入箇所はロックカバー付
注2）電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3）容量表示なきものは20A
注4）感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番 TLHM1056CB	検図	設計	製図	名称 TOP電灯分電盤
		シーケンス記号				
			作成日			整理番号 / ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. / 図番 / 欠



注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器(EEスイッチ)接続用です。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号					
			作成日			整理番号	ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. 図番	欠