



注1) 取付孔は設けておりません。  
 取付孔が必要な場合参考寸法の位置にφ10孔加工をお願いします。  
 注2) 定格表示にて(カッコ)内は耐熱定格電流値を表す。  
 注3) 表示灯回路にてF(ヒューズ)以降は1V配線とします。

型式番号 . . . 2BS-0063  
 型式区分 . . . (種別)二種耐熱形分電盤(区分)専用形  
 消防庁登録機関 . . . (一社)日本電気協会

\* 盤名称は下記より選定して下さい。  
 (下記以外の名称は不可。)

製作品	盤名称板 (NPO)
○	非常電源専用盤
	防災電源専用盤
	非常照明用盤

認定品

F	変更履歴	特記事項	品番	TPDZ0501FB	検図	設計	製図	名称	二種耐熱形分電盤 (専用形)	数量	1
			キャビネット	F2M750-20 (屋内露出壁掛)							
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ	
			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10				
			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)					内外電機株式会社 図番		欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					Naigai Energening Inc.			