

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。


注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TPKM2512WA-A				TOP動力分電盤	
▲		キャビネット : CMEZ155016SC (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺 A3基準	整理番号		ページ
▲		ドア : t1.6 (スチール)		1:10			
▲		ボデー : t1.6 (スチール)					
▲		ハンドル : スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ : ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energening Inc.	



型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50 / 30A	12	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TPKM2512WA-A	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	
			シーケンス記号							
					作成日			整理番号		ページ
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠