



注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TPLM1518BA				TOP動力分電盤	
▲		キャビネット					
▲		ドア					
▲		ポデー					
▲		ハンドル					
▲		色/仕上げ					
		CMEZ135012SC (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
		t1.6 (スチール)		1:10			
		t1.6 (スチール)					
		スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番	欠
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.	



負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NV30-KC	KELB3P 30/ 30A ( 30mA)	18	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPLM1518BA			検図	設計	製図	名称	
▲		シーケンス記号								
▲						作成日			整理番号	ページ
▲									内外電機株式会社	図番
▲									Naigai Engineering Inc.	次