

注1) 取付孔は設けておりません。
 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
 負荷名称が必要な場合はご指示願います。
 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TPQE1010WR				TOP動力分電盤	
▲		キャビネット CMCZ109516SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺 A3基準	整理番号		ページ
▲		ボデー t1.6 (スチール)		1:10			
▲		ハンドル スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.	

AC3φ3W 200V

mm²×3

ELCB3P
100/100A
(NV125-CV)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NF30-KC AP	PMCB3P3E 30/ 30A	10	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPQE1010WR			検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
			シーケンス記号	作成日	図番						
△									内外電機株式会社		次
△									Naigai Energeting Inc.		