

- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
F		TPQM2012WB-A				TOP動力分電盤	
		キャビネット	CMEZ165016SC	(屋内露出壁掛)			
		ドア	t1.6	(スチール)	作成日	縮尺 A3基準	ページ
		ボデー	t1.6	(スチール)		1:10	
		ハンドル	スイングハンドル中	(キー200)			
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色	(2.5Y9/1近似色)			
						内外電機株式会社 図番	欠
						Naigai Energening Inc.	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D


E

F

AC3φ3W 200V

m㎡×3

MCCB3P
225/200A
(NF250-CV)
(36kA)



負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NF30-KC AP	PMCB3P3E 30/30A	12	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPQM2012WB-A	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	
		シーケンス記号							
				作成日			整理番号		ページ
							内外電機株式会社	図番	次
							Naigai Engineering Inc.		