

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TSEZ0502YT-A				TOP開閉器盤	
△		キャビネット					
△		CRHZ604020SC (屋外露出壁掛)					
△		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
△		ポデー			1:10		
△		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
△		色/仕上げ				Naigai Engineering Inc.	
		防水スイングハンドル小 (キー200)					
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

A


B

C

D

E

F



回路No.		負荷名称
A		

回路No.		負荷名称
B		

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TSEZ0502YT-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤
▲		シーケンス記号						
▲				作成日			整理番号	ページ
▲							内外電機株式会社	図番
▲							Naigai Energering Inc.	欠