



注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ0303YT-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
			キャビネット	CRHZ606020SC (屋外露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日		縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
			ハンドル	防水スイングハンドル小 (キー200)					内外電機株式会社 図番	欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					Naigai Energening Inc.		

A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3RST  
150A

A  
MCCB3P  
30/30A  
(NF32-SV)  
(7.5kA)

B  
MCCB3P  
30/30A  
(NF32-SV)  
(7.5kA)

C  
MCCB3P  
30/30A  
(NF32-SV)  
(7.5kA)

回路No.	負荷名称
A	

回路No.	負荷名称
B	

回路No.	負荷名称
C	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

▲	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ0303YT-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤
	▲		シーケンス記号		作成日			整理番号	ページ
	▲							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番
	▲						欠		