

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ0602SB	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
	▲		キャビネット	CTHZ404016SK (屋外露出壁掛)						
	▲		ドア	t1.0 (ステンレス)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	▲		ボデー	t1.0 (ステンレス)		1:10				
	▲		ハンドル	PH-53 (取外しハンドル付属)				内外電機株式会社	図番	欠
			色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)			Naigai Engineering Inc.			

A



B

C

D

E

F



回路No.	負荷名称
A	

回路No.	負荷名称
B	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ0602SB	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	
	▲		シーケンス記号		作成日			整理番号	ページ	
	▲							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	
	▲						欠			