



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ0703UT	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
			キャビネット	CMEZ706014SC (屋内露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energening Inc.			

A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm²×3RST
300A

A
MCCB3P
100/75A
(NF125-CV)
(30kA)

B
MCCB3P
100/75A
(NF125-CV)
(30kA)

C
MCCB3P
100/75A
(NF125-CV)
(30kA)

回路No.	負荷名称
A	

回路No.	負荷名称
B	

回路No.	負荷名称
C	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TSMZ0703UT	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	
▲		シーケンス記号						整理番号	ページ
▲				作成日					
▲							内外電機株式会社	図番	欠
▲							Naigai Energering Inc.		