



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1003YT-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
	▲		キャビネット	CRHZ706020SC (屋外露出壁掛)						
	▲		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	▲		ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
	▲		ハンドル	防水スイングハンドル小 (キー200)						
			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠

A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm²×3RST
300A

A
MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

B
MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

C
MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

回路No.	負荷名称
A	

回路No.	負荷名称
B	

回路No.	負荷名称
C	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

▲	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1003YT-A		検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤
	▲		シーケンス記号							
	▲					作成日			整理番号	ページ
	▲								内外電機株式会社 図番	欠
									Naigai Energering Inc.	