

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------------------------|-----------------------|-----|----|------------------------|-------------|---------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TSMZ2202UT | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP開閉器盤 | 数量 |
| | | | キャビネット | CMEZ115016SC (屋内露出壁掛) | | | | | | |
| | | | ドア | t1.6 (スチール) | 作成日 | | 縮尺 A3基準 | 整理番号 | | ページ |
| | | | ボデー | t1.6 (スチール) | | | 1:10 | | | |
| | | | ハンドル | スイングハンドル中 (キー200) | | | | 内外電機株式会社 図番 | | 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) | | | | Naigai Energening Inc. | | | |

A


B

C

D

E

F



| 回路No. | | 負荷名称 |
|-------|--|------|
| A | | |

| 回路No. | | 負荷名称 |
|-------|--|------|
| B | | |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|------------|-----|----|----|----|------------------------------------|-----|---|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TSMZ2202UT | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP開閉器盤 | | |
| | ▲ | | シーケンス記号 | | | | | | 整理番号 | ページ | |
| | ▲ | | | | 作成日 | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. | 図番 | 欠 |
| | ▲ | | | | | | | | | | |